

## Atrybuty standardowe

Dodał Administrator  
sobota, 09 styczeń 2010 10:24

## Atrybuty podstawowe

Nie dotyczy elementów base, head, html, meta, param, script, style i title.

Atrybut	Wartość
---------	---------

class	class="nazwa klasy"
-------	---------------------

<p class="przypisy">Jakiś tam tekst</p> Atrybut pozwala wstawić deklarację klasy stylu dla konkretnego elementu. Przypisanie tego sa

id	id="nazwa elementu"
----	---------------------

<p id="wazne01">To jest jakiś tekst</p> Atrybut opatruje element unikatowym w dokumencie oznakowaniem alfanumerycznym (pierws

style	<h1 style="color: red; font-style: italic">Tytuł</h1>
-------	---

### Tytuł

Atrybut pozwala wstawić definicję stylu dla konkretnego elementu.

title	<h1 title="bardzo ważny tytuł">Tytuł</h1>
-------	---

### Tytuł

Atrybut pozwala uzyskać "dymek" z informacją pomocniczą o danym elemencie, pokazujący się po nasunięciu kursora mys

## Atrybuty językowe

Nie dotyczy elementów base, br, frame, frameset, hr, iframe, param i script.

Atrybut	Wartość
---------	---------

dir	ltr   rtl
-----	-----------

To jest tekst od lewej do prawej, a <bdo dir="rtl">to jest tekst od prawej do lewej</bdo> i znowu tekst z lewej do prawej.

To jest tekst od lewej do prawej, to jest tekst od prawej do lewej i znowu tekst z lewej do prawej. Atrybut pozwala określić kierunek tek

lang	lang="kod języka"
------	-------------------

en (angielski), en-us (amerykański), es (hiszpański), fr (francuski), pl (polski), pt (portugalski), ru (rosyjski) i t.d. (dalej zapewne przyszłości) do s

## Atrybuty klawiatury

Atrybut	Wartość	Opis
accesskey	znak	Ustawia skrót klawiszowy dający dostęp do elementu.
tabindex	liczba	Ustawia kolejność przechodzenia między elementami za pom

## Nowe atrybuty HTML 5

Atrybut	Wartość	Opis
contenteditable	true, false	Atrybut określa, czy użytkownik może edytować zawartość, czy też nie.
contextmenu	ID elementu menu w DOM	Atrybut określa menu kontekstowe dla elementu (pod prawym
draggable	true, false	Atrybut określa, czy element może być przeciągany.
dropzone	copy (wartość domyślna), move	Atrybut określa, co dzieje się po przeciągnięciu i upuszczeniu elementu na inny element.
hidden	hidden lub hidden="hidden"	Atrybut wskazuje, że element jeszcze nie lub już nie jest istotny. Element z tym atrybutem nie jest wyświetlany.
inert	inert lub inert="inert"	Atrybut powoduje, że opatrzony nim element jest nieczynny i przeglądarka działa tak, jakby elementu w ogóle nie było, nawet
spellcheck	[pusty ciąg]=true, true, false	Atrybut określa, czy element ma mieć sprawdzaną pisownię.
translate	[pusty ciąg], true, false	Atrybut wskazuje, czy element i jego elementy potomne mają być tłumaczone, gdyby podjęto decyzję o lokalizacji. Gdy brak