

ABBR - skrót

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
4.x-5	1.0-1.1	6.0	1.0
4.0	2		

Polecenie wyświetla skrót jakiegoś pojęcia, np. fax.

(ABBR - Abbreviation)

Przykład:

```
<abbr title="facsimile">fax</abbr>
```

fax

Atrybuty skrótu:

- Specyficzne atrybuty
- brak

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, tt, var

Więcej o stylach logicznych czcionek: [Czcionki](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)