

DATALIST

Dodał pwimmer
niedziela, 23 grudzień 2012 15:43

DATALIST - lista danych

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
5			
x	x	x	

Polecenie definiuje listę danych, które służą do autouzupełniania pól formularza. Autor strony może podsunąć listę gotowych rozwiązań, ujmując je znacznikiem DATALIST (option value="wartość"). Po dwukrotnym kliknięciu pola rozwinięta zostaje lista wartości, które można wybierać myszką.

Przykład:

```
<form action="mailto:jkowalski@domeniarze.pl" method="post">
<input list="przegladarki" name="przegladarka">
<datalist id="przegladarki">
  <option value="Firefox">
  <option value="Chrome">
  <option value="Internet Explorer">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
</datalist>
<input type="submit">
</form>
```

Działanie (kliknij dwukrotnie):

Atrybuty obszaru:

- Specyficzne atrybuty
- brak
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:

Więcej o formularzach: [Formularze](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)