

# RUBY

Dodał pwimmer  
niedziela, 23 grudzień 2012 20:11

---

## RUBY - anotacja Ruby

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
5			
x			
x			

Polecenie pozwala wprowadzać adnotacje do fragmentów tekstu, umieszczane nad tym tekstem. Podstawowym zadaniem jest wykorzystanie ich w językach wschodnioazjatyckich do pokazania wymowy znaku, aczkolwiek można sobie też wyobrazić umieszczanie wymowy nad wyrazami w dowolnym języku (np. nad nazwami i nazwiskami).

Wewnątrz znaczników RUBY umieszczony jest objaśniany tekst, natomiast wewnątrz znaczników RT - wymowa. Z kolei znaczniki RP wyznaczają ramy, w których ukazuje się adnotacja w przeglądarce, która nie interpretuje RUBY - w poniższym przykładzie znaczniki `<rp>` `</rp>` obejmują nawias skonstruowany w taki sposób, aby przeglądarka widziała albo poprawną interpretację (RT) albo zastępnik (RP).

Przykład (z językami europejskimi):

```
<ruby>George Washington <rt>dźordź łozington</rt></ruby>
```

George Washington dźordź łozington

Przykład z językiem azjatyckim (źródło: [html-5.com](http://html-5.com)):

```
<ruby>□ <rp> (</rp><rt>ru</rt><rp>) </rp> ㄷ <rp> (</rp><rt>bi</rt><rp>) </rp></ruby>
```

□ (ru) ㄷ (bi)

### Atrybuty obszaru:

- Specyficzne atrybuty
- brak
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Sposób wyświetlania:** liniowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:**

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:**

---

Więcej o czcionkach: [Czcionki](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)