

CSS3 - selektor ogólnego rodzeństwa

Dodał pwimmer
wtorek, 08 luty 2011 08:14

```
h1 ~ p {color:green; font-weight:bold;}
```

Tematy: Selektor ogólnego rodzeństwa

Selektory elementów, w tym kombinacje selektorów, [zostały omówione](#) dla specyfikacji CSS 2.x.

Selektor ogólnego rodzeństwa służy do wyróżniania elementów poprzedzonych innym elementem w danym pojemniku, np. akapitów poprzedzonych nagłówkiem stopnia pierwszego. Drugi element w definicji nie muszą przy tym występować zaraz po pierwszym, jak w przypadku zwykłego selektora rodzeństwa (braci). `h1 ~ p {color:green; font-weight:bold;}`

Zwróć uwagę, że w drugim przykładzie teksty objęte znacznikiem SPAN nie zostały wyróżnione.

Nagłówek pierwszy

Pierwszy akapit.

Drugi akapit.

Trzeci akapit. **Nagłówek drugi**

Tekst objęty znacznikiem *span*.

Pierwszy akapit. Tekst objęty znacznikiem *span*.

Drugi akapit.

Trzeci akapit.

Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari.