

DOCTYPE

Dodał Administrator
piątek, 08 styczeń 2010 01:51

!DOCTYPE - standard języka dokumentu

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	6.0	1.0
7.0	2		

Polecenie jest wstawiane jako prolog, jeszcze przed definicją właściwego dokumentu, i charakteryzuje przyjęty standard języka HTML. **HTML 5** <!DOCTYPE html> **HTML 4 Strict**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
```

Wersja z adresem, zalecana:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

Wersja Strict definicji typu dokumentu (DTD), a więc wykluczającej wszelkie elementy prezentacyjne, które specyfikacja HTML 4 uznaje za schyłkowe (deprecated). Wersja jest więc okrojonym HTML 4, przedstawiającym strukturę nad prezentacją. **Transitional**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```

Wersja z adresem:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

Wersja Transitional, czyli przejściowa, "luźna". Prolog ten deklaruje dokument jako zawierający wszelkie możliwe elementy i atrybuty HTML, łącznie ze schyłkowymi. **Frameset**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN">
```

Wersja z adresem:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

Wersja Frameset, czyli szersza odmiana Transitional (jest to po prostu Transitional uzupełniona o ramki)

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:

Więcej o strukturze dokumentu: [Struktura dokumentu](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)