

Atrybuty zdarzeń

Dodał Administrator
sobota, 09 styczeń 2010 10:27

Zdarzenia w okienkach

Zachodzą jedynie w BODY i ramkach

| | Atrybut | Wartość | Opis |
|-------------------------|---------------|---------|---|
| onafterprint (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany po wydrukowaniu dokumentu. |
| onbeforeprint (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany przed wydrukowaniem dokumentu. |
| onbeforeunload (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany przed zamknięciem dokumentu. |
| onerror (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany w razie wystąpienia błędu. |
| onhaschange (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy dokument uległ zmianie. |
| onload | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany przy załadowaniu dokumentu. |
| onmessage (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy pojawia się komunikat. |
| onoffline (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy dokument staje się dostępny offline. |
| ononline (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy dokument powraca online. |
| onpagehide (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy okno zostaje ukryte. |
| onpageshow (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy okno staje się ponownie widoczne. |
| onpopstate (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy zmienia się historia okna. |
| onredo (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy dokument wykonuje przywrócenie operacji. |
| onresize (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy zmieniają się wymiary okna. |
| onstorage (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy wykonywana jest aktualizacja Web Storage. |
| onundo (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy dokument wykonuje cofnięcie operacji. |
| onunload | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany przy zamknięciu dokumentu |

Zdarzenia w formularzach

Zachodzą jedynie w formularzach.

| | Atrybut | Wartość | Opis |
|---------------------------------|---------------|---------|---|
| onblur | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy element traci fokus. |
| onchange | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy zmienia się element. |
| oncontextmenu (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy pokazuje się menu kontekstowe. |
| onfocus | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy element uzyskuje fokus. |
| onformchange (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy formularz się zmienia. |
| onforminput (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy użytkownik wprowadzi zawartość formularza. |
| oninput (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy użytkownik wprowadzi treść elementu formularza. |
| oninvalid (HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy element jest nieważny. |
| onreset (niewspierany w HTML 5) | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy formularz jest resetowany (zerowany). |
| onselect | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy element jest wybierany. |
| onsubmit | <i>script</i> | | Skrypt uruchamiany, gdy formularz jest wysyłany. |

Zdarzenia klawiatury

Nie dotyczy elementów base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style i title.

Atrybut

| | | |
|------------|---------------|---|
| onkeydown | <i>script</i> | Działanie, gdy naciśnięty jest klawisz. |
| onkeypress | <i>script</i> | Działanie, gdy klawisz jest naciśnięty i zwolniony. |
| onkeyup | <i>script</i> | Działanie, gdy klawisz jest zwolniony. |

Zdarzenia myszki

Nie dotyczy elementów base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style i title.

Atrybut

| | | |
|------------|---------------|--|
| onclick | <i>script</i> | Działanie, gdy następuje kliknięcie myszką. |
| ondblclick | <i>script</i> | Działanie, gdy następuje podwójne kliknięcie myszką. |

Atrybuty zdarzeń

Dodał Administrator
sobota, 09 styczeń 2010 10:27

| | | |
|-------------|---------------|---|
| onmousedown | <i>script</i> | Działanie, gdy następuje przyciśnięcie klawisza myszki. |
| onmousemove | <i>script</i> | Działanie, gdy następuje poruszenie kursora myszki. |
| onmouseover | <i>script</i> | Działanie, gdy kursor myszki jest przenoszony nad element. |
| onmouseout | <i>script</i> | Działanie, gdy kursor myszki jest odsuwany znad elementu. |
| onmouseup | <i>script</i> | Działanie, gdy następuje puszczanie naciśniętego klawisza m |

Zdarzenia mediów

| Atrybut | Wartość | Opis |
|---------|---------|------|
|---------|---------|------|

run