

OL

Dodał Administrator
środa, 06 stycznia 2010 14:26

OL - wykaz uporządkowany

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	1.0	1.0
2.1	2		

Polecenie stanowi szkielet wykazu uporządkowanego.

Przykład: ``

```
<li>Kawa</li>
```

```
<li>Herbata</li>
```

```
<li>Kakao</li>
```

```
</ol>
```

1. Kawa
2. Herbata
3. Kakao

Atrybuty wykazu uporządkowanego:

- Specyficzne atrybuty
- compact - zmniejszenie odstępu między liniami (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
- reversed (HTML 5) - wprowadza odwrócony porządek, np. *3,2,1*. Wartość: *reversed* lub *reversed="reversed"*.
- start - początkowa wartość pierwszej pozycji, wyrażona liczbą (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1, ponownie działa w HTML 5)
- type - określa styl punktowania wykazu, jak liczby arabskie, małe i wielkie liczby rzymskie i litery (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1, ponownie działa w HTML 5)
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: li

Więcej o wykazach: [Wykazy](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)