

## Q - cytat w wierszu

HTML		XHTML		Internet Explorer	Firefox
Opera		Chrome			
4.x-5		1.0-1.1		4.0	1.0
4.0		2			

Polecenie tworzy krótki cytat w wierszu.

Przykład:

Przed cytatem - `<q>`to jest cytat`</q>` - po cytacie

Przed cytatem - to jest cytat - po cytacie

### Atrybuty cytatu:

- Specyficzne atrybuty
- cite - podaje adres cytowanego źródła (niewymagany), np. cite="http://www.wielkipolskipoeta.pl"
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Wyświetlanie:** liniowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var

---

Więcej o elementach blokowych: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)