

# BUTTON

Dodał Administrator  
środa, 16 grudzień 2009 17:15

---

## BUTTON - przycisk

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
4.x-5	1.1	4.0b1	1.0
5.0	2		

Polecenie definiuje przycisk formularza. Jest bardziej rozbudowaną alternatywą tradycyjnego przycisku INPUT i pozwala wstawiać grafikę.

Przykład:

`<button>Kliknij tutaj<br></button>` Kliknij tutaj



### Atrybuty przycisku:

- Specyficzne atrybuty
- autofocus (HTML 5) - określa, czy przycisk powinien uzyskać fokus zaraz po załadowaniu strony; wartość `autofocus` lub `autofocus="autofocus"`.
- disabled - wyłączenie przycisku, nie działa kliknięcie (niewymagany)
- form (HTML 5) - wskazuje jeden lub więcej formularzy, do których należy przycisk; wartość `form_ID`
- formaction (HTML 5) - określa adres, na który wysyłane są dane z formularza, gdy formularz jest przesyłany; dotyczy tylko typu `submit`.
- formenctype (HTML 5) - określa, jak dane z formularza powinny być kodowane w chwili przesyłania; dotyczy tylko typu `submit`. Wartości: `application/x-www-form-urlencoded` domyślnie), `multipart/form-data` (zalecane przy ładowaniu plików) `text/plain` (zalecane przy ładowaniu plików) `application/x-www-form-urlencoded` domyślnie), `multipart/form-data` (zalecane przy ładowaniu plików), `text/plain` (zalecane przy ładowaniu plików).
- formmethod (HTML 5) - określa, jakiej metody HTTP użyć, tylko dla typu `submit`. Wartości `get` i `post`.
- formnovalidate (HTML 5) - decyduje, że dane formularza nie powinny być walidowane przy przesyłaniu, tylko dla typu `submit`. Wartość: `formnovalidate` lub `formnovalidate="formnovalidate"`.
- formtarget (HTML 5) - określa, gdzie wyświetlić odpowiedź po przesłaniu danych, tylko dla typu `submit`.

Wartości: `_blank`, `_self`, `_top`, `_parent`, `nazwa_okna`

- name - unikatowa nazwa przycisku (niewymagany), np. `name="przycisk pomocy"`
- type - typ przycisku (niewymagany), **wartości: `submit`, `reset`, `button`**
- value - przypisanie przyciskowi określonej wartości (niewymagany)

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Wyświetlanie:** liniowe

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** `a`, `abbr`, `acronym`, `address`, `b`, `bdo`, `big`, `caption`, `code`, `dd`, `del`, `dfn`, `div`, `dt`, `em`, `fieldset`, `h1`, `h2`, `h3`, `h4`, `h5`, `h6`, `i`, `ins`, `kbd`, `label`, `legend`, `li`, `object`, `p`, `q`, `rb`, `rt`, `samp`, `small`, `span`, `strong`, `sub`, `sup`, `td`, `th`, `tt`, `var`

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** `abbr`, `acronym`, `address`, `b`, `bdo`, `big`, `blockquote`, `br`, `code`, `del`, `kbd`, `map`, `noscript`, `object`, `ol`, `p`, `pre`, `q`, `samp`, `script`, `small`, `span`, `strong`, `sub`, `sup`, `table`, `tt`, `ul`, `var`

---

## BUTTON

Dodał Administrator  
środa, 16 grudzień 2009 17:15

---

Więcej o formularzach: [Formularze](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#) decides