

## DEL

Dodał Administrator  
środa, 06 styczeń 2010 08:29

---

### DEL - usunięty tekst

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
4.x-5	1.0-1.1	4.0	1.0
4.0	2		

Polecenie definiuje usunięty tekst, pokazując zmiany w dokumencie (dezaktualizację fragmentu).

(DEL - delete)

Przykład:

Nasz genialny produkt kosztuje ~~10~~ 8 talarów.

Nasz genialny produkt kosztuje 10 8 talarów.

#### Atrybuty usuniętego tekstu:

- Specyficzne atrybuty
- cite - źródło informujące o przyczynie zmiany (niewymagany)
- datetime - data zmiany (niewymagany), **wartość: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD**, gdzie YYYY - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, hh - godzina, mm - minuta, ss - sekunda, TZD=Time zone designator - desygnator strefy czasowej, np. datetime="2006-09-07T12:45:00PST"

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Wyświetlanie:** liniowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, body, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, map, noscript, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var

---

Więcej o stylach fizycznych czcionek: [Czcionki](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)