

Q - cytat w wierszu

| | | | | | |
|-------|--|---------|--|-------------------|---------|
| HTML | | XHTML | | Internet Explorer | Firefox |
| Opera | | Chrome | | | |
| 4.x-5 | | 1.0-1.1 | | 4.0 | 1.0 |
| 4.0 | | 2 | | | |

Polecenie tworzy krótki cytat w wierszu.

Przykład:

Przed cytatem - `<q>`to jest cytat`</q>` - po cytacie

Przed cytatem - to jest cytat - po cytacie

Atrybuty cytatu:

- Specyficzne atrybuty
- cite - podaje adres cytowanego źródła (niewymagany), np. cite="http://www.wielkipolskipoeta.pl"
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var

Więcej o elementach blokowych: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)