

CITE

Dodał Administrator
środa, 16 grudzień 2009 17:17

CITE - cytat

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	1.0	1.0
2.1	2		

W HTML 4.x polecenie definiuje cytat. W HTML 5 określa tytuł dzieła.

Przykład:

`<cite>To jest cytat</cite>`

To jest cytat.

`<cite>Pan Tadeusz</cite>` jest dziełem Adama Mickiewicza.

Pan Tadeusz jest dziełem Adama Mickiewicza.

Atrybuty cytatu:

- Specyficzne atrybuty
- brak

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var

Więcej o stylach fizycznych czcionek: [Czcionki](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)