

ARTICLE

Dodał pwimmer
wtorek, 27 listopad 2012 15:40

ARTICLE - artykuł

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
5			
x (9.0)	x	x	x

Polecenie definiuje pojemnik zawierający spójny zbiór elementów, niezależny od innych treści, który można osobno dystrybuować, np. śródtytuł i tekst. Potencjalne zastosowania obejmują m.in. artykuł w gazecie, wpis w blogu, komentarz w forum czy newsa.

Znacznik ARTICLE należy do grupy nowych semantycznych poleceń języka HTML, które zastępują w pewnych rolach uniwersalny znacznik DIV.

Przykład:

<article>

```
<h1>Mikołaj Kmicic</h1>
<p>Mikołaj Kmicic żył na przełomie XVI i XVII wieku, był jezuitą w Wilnie, polskim poetą piszącym po łacinie...</p>
</article>
```

Bardziej rozbudowany przykład z użyciem innych elementów semantycznych (header, footer): **<article>**

```
<header>
  <h1>Google+</h1>
  <p>Opublikowano: <time pubdate="pubdate" datetime="2013-03-12">2013-03-12</time></p>
</header>
<p>Google+ jest serwisem społecznościowym firmy Google...</p>
...
<footer>
  <p><small>autor: Jan Kowalski</small></p>
</footer>
</article>
```

Atrybuty obszaru:

- Specyficzne atrybuty
- brak

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:

Więcej o elementach blokowych: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)