

NAV

Dodał pwimmer
sobota, 22 grudzień 2012 00:07

NAV - nawigacja

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
5			
x	x	x	x

Polecenie definiuje pojemnik zawierający system nawigacyjny dokumentu.

Znacznik NAV należy do grupy nowych semantycznych poleceń języka HTML, które zastępują w pewnych rolach uniwersalny znacznik DIV, zwłaszcza w połączeniu z ID <div id="nav">.

Przykład: <nav>

```
<a href="http://helion.pl">Helion</a> |  
<a href="http://ebookpoint.pl">Ebookpoint</a> |  
<a href="http://Onepress.pl">Onepress</a> |  
<a href="http://sensus.pl">Sensus</a> |  
<a href="http://septem.pl">Septem</a> |  
<a href="http://dlabrystrzakow.pl">Dla Bystrzaków</a>  
</nav>
```

[Helion](#) | [Ebookpoint](#) | [Onepress](#) | [Sensus](#) | [Septem](#) | [Dla Bystrzaków](#)

Atrybuty obszaru:

- Specyficzne atrybuty
- brak

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:

Więcej o elementach blokowych: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)