

DIV

Dodał Administrator
środa, 06 styczeń 2010 08:31

DIV - blok

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
3.2-5	1.0-1.1	3.0a1	1.0
2.1	2		

Polecenie obejmuje blokiem grupę elementów w dokumencie i pozwala im nadać wspólne atrybuty.

Przykład: `<div style="text-align: center; ">`

`<p>To jest akapit</p>`

``

`</div>`

To jest akapit



Atrybuty wycinka:

- Specyficzne atrybuty
- align - wyrównanie bloku względem marginesów (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1),

wartości: left, right, center, justify; niewspierany w HTML 5.

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var

Więcej o stylach logicznych czcionek: [Czcionki](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)