

# FORM

Dodał Administrator  
środa, 06 stycznia 2010 08:36

---

## FORM - formularz

|       |         |                   |         |
|-------|---------|-------------------|---------|
| HTML  | XHTML   | Internet Explorer | Firefox |
| Opera | Chrome  |                   |         |
| 2.0-5 | 1.0-1.1 | 2.0a1             | 1.0     |
| 2.1   | 2       |                   |         |

Polecenie definiuje formularz.

Przykład: `<form action="mailto:kowalski@poczta.pl" enctype="text/plain" method="post">`

```
<div><textarea name="Okno tekstowe" cols="30" rows="4"></textarea></div>
```

```
<div><select name="Lista wyboru" size="3">
```

```
<option>Jabłka</option>
```

```
<option>Gruszki</option>
```

```
<option>Śliwki</option>
```

```
<option>Wiśnie</option>
```

```
<option>Maliny</option>
```

```
</select></div>
```

```
</form>
```

Jabłka Gruszki Śliwki Wiśnie Maliny

### Atrybuty formularza:

- Specyficzne atrybuty
  - accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer - lista rozdzielana przecinkami (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  - accept-charset - zestaw znaków akceptowanych przez serwer - lista charsetów rozdzielanych spacjami lub przecinkami (niewymagany)
  - action - rodzaj akcji podejmowanej po naciśnięciu przycisku Submit (**wymagany**)
  - autocomplete (HTML 5) - określa, czy formularz ma mieć włączone autouzupełnianie; wartość *on* (domyślna) lub *off*.
  - enctype - sposób kodowania wysyłanych informacji, np. `enctype="text/plain"` (niewymagany)
  - method - metoda wysyłania danych na serwer (niewymagany), **wartości: get, post**
  - novalidate (HTML 5) - określa, czy formularz ma być walidowany przy wysyłaniu, czy nie; wartość *novalidate* lub `novalidate="novalidate"`.
  - name - unikatowa nazwa formularza (niewymagany)
  - target - okno docelowe, do którego wysyłany jest efekt działania skryptu obsługującego formularz (niewymagany)
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
  - Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Wyświetlanie:** blokowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** blockquote, body, dd, del, div, fieldset, ins, li, map, noscript, object, td, th

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** address, blockquote, del, div, dl, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul

---

## FORM

Dodał Administrator  
środa, 06 styczeń 2010 08:36

---

Więcej o formularzach: [Formularze](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)