

## Ukrywanie skryptów

Dodał Administrator  
sobota, 13 marzec 2010 21:46

---

Jeśli dana przeglądarka nie obsługuje pewnego typu skryptów bądź też obsługa skryptów jest w niej wyłączona, zazwyczaj należy wyświetlić stosowną informację lub też wykonać alternatywny kod. Można wtedy użyć znacznika `<noscript>`. Przykładowa konstrukcja tego typu będzie miała postać:

```
<script type="text/javascript">
```

```
</script>
```

```
<noscript>
```

```
<h1 style="text-align: center;">
```

Ta witryna wymaga obsługi skryptów.

```
</h1>
```

```
</noscript>
```

Istnieje również możliwość, że dana witryna będzie odczytywana przez przeglądarki nieobsługujące języka JavaScript i nierozpoznające znacznika `<script>` (choć obecnie jest to sytuacja mało prawdopodobna — nawet jeśli przeglądarka nie obsługuje skryptów, to z reguły rozpoznaje znacznik). Dawniej przyjmowano, że w celu uniknięcia wyświetlenia przez taką przeglądarkę kodu skryptu należy ująć go w komentarze SGML, czyli zastosować konstrukcję w postaci:

```
<script type="text/javascript">
```

```
<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nieobsługującymi JavaScriptu
```

```
 tutaj treść skryptu
```

```
// Koniec kodu JavaScript -->
```

```
</script>
```

Obecnie ze względu na szeroko rozpowszechnioną obsługę skryptów ten sposób nie jest już polecany, niemniej wciąż można spotkać witryny stosujące tę metodę.