

## Mieszane atrybuty tła

Dodał Administrator  
poniedziałek, 11 stycznia 2010 03:11

---

**Tematy:** [kolor](#) | [kolor tła](#) | [grafika jako tło](#) | [powtarzanie tła](#) | [zaczepienie tła](#) | [pozycja tła](#) | mieszane atrybuty tła

### Dane w pigułce

Zastosowanie	łączy różne atrybuty tła
Dziedziczenie	tak
Wartości	różne wartości
Wartość domyślna	wartości domyślne składowych
Przykład	background: url(obrazki/obrazek.gif) no-repeat center top;
Uwagi	
Odpowiednik w HTML	brak

Aby zdefiniować mieszane atrybuty tła, należy wpisać w definicji stylu **background : wartości**

Najwygodniejszym sposobem definiowania tła jest oczywiście wykorzystanie tzw. definicji mieszanej, w której nie powtarza się całego zestawu "zakłęb" background-repeat, background-position itd. Wykorzystujemy tu polecenie:

background: kolejne wartości

Na przykład, polecenie dla komórki tabeli:

```
<td style="background: url('/grafika/obrazek') no-repeat bottom right">
```

spowoduje, że w komórce pokaże się dany obrazek (url), nie będzie się powtarzał (no-repeat) i będzie umieszczony w dolnym prawym rogu (bottom right).

Strona z pojedynczym [obrazkiem jako tłem](#) ma mieszaną definicję:

```
body {background: url(pcq.gif) fixed no-repeat center}
```

Dzięki takiej definicji strona ma tło w postaci pojedynczego (no-repeat) obrazka (url), który jest umieszczony na środku ekranu i nie porusza się (center fixed). Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome