

Odstęp mieszany

Dodał Administrator
poniedziałek, 11 stycznia 2010 03:32

Tematy: [model pojemnika](#) | [margines cząstkowy](#) | [margines mieszany](#) | [odstęp cząstkowy](#) | odstęp mieszany

Dane w pi

Zastosowanie	określa szerokość wszystkich odstępów między elementem a jego obramowaniem
Dziedziczenie	nie
Wartości	Wartości odstępów cząstkowych
Wartość domyślna	0
Przykład	padding: 5mm;
Uwagi	
Odpowiednik w HTML	brak

Aby zdefiniować mieszane wartości odstępów, należy wpisać w definicji stylu **padding : wartości**

Możemy ustalić wszystkie odstępy jednocześnie, wprowadzając kolejne wartości odstępów cząstkowych.

```
<p style="padding: 20px">Akapit oddzielony od obramowania dodatkowymi odstępami o wartości 20px z każdej strony.</p>
```

Akapit oddzielony od obramowania równymi odstępami 20px z każdej strony. Akapit oddzielony od obramowania równymi odstępami 20px z każdej strony.

```
<p style="padding: 40px 80px">Akapit oddzielony od swojego naturalnego obramowania dodatkowymi odstępami o wartości 40px górny/dolny i 80px lewy/prawy.</p>
```

Akapit oddzielony od swojego naturalnego obramowania dodatkowymi odstępami o wartości 40px górny/dolny i 80px lewy/prawy.

```
<p style="padding: 20px 30px 40px 50px">Akapit oddzielony od swojego naturalnego obramowania dodatkowymi odstępami o wartości 20px górny, 30px prawy, 40px dolny i 50px lewy.</p>
```

Akapit oddzielony od swojego naturalnego obramowania dodatkowymi odstępami o wartości 20px górny, 30px prawy, 40px dolny i 50px lewy.

Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome