

## MAP

Dodał Administrator  
środa, 06 styczeń 2010 14:22

---

### MAP - mapa graficzna

|       |         |                   |         |
|-------|---------|-------------------|---------|
| HTML  | XHTML   | Internet Explorer | Firefox |
| Opera | chrome  |                   |         |
| 3.2-5 | 1.0-1.1 | 1.0               | 1.0     |
| 2.1   | 2       |                   |         |

Polecenie tworzy ramy graficznej mapy odsyłaczy.

Przykład: `<map>`

```
<area shape="rect" coords="169,41,284,224" href="http://www.pcworld.com.pl" alt="PC World Komputer">
</map>
```



#### Atrybuty mapy graficznej:

- Specyficzne atrybuty
- id - nadaje unikatowy identyfikator (niewymagany)
- name - nadaje unikatową nazwę mapie (niewymagany, zaniechany w XHTML 1.1)
  
- W HTML 5 jeśli nadany jest atrybut id, musi mieć tę samą wartość, co name.
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Wyświetlanie:** n.d.

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** address, area, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul

---

Więcej o mapach graficznych: [Odsyłacze](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)