

ACRONYM

Dodał Administrator
środa, 16 grudzień 2009 14:50

ACRONYM - akronim

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
4.x - niewspierany w HTML 5	1.0-1.1	4.0	1.0
4.0	2		

Polecenie sygnalizuje akronim, czyli słowo złożone z pierwszych liter kilku wyrazów.

Przykład:

`<acronym title="Państwowy Zakład Ubezpieczeń">PZU</acronym>` PZU

Atrybuty akronimu:

- Specyficzne atrybuty
- brak

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#): id, class, title, style, dir, lang, xml:lang
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#): onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var

Więcej o stylach logicznych czcionek: [Czcionki](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)