

INPUT - pole formularza

HTML		XHTML		Internet Explorer		Firefox	
Opera		Chrome					
2.0-5		1.0-1.1		1.0		1.0	
2.1		2					

Polecenie tworzy pole formularza, np. pola wyboru czy pola tekstowe.

```
Przykład: <form action="mailto:kowalski@poczta.pl" method="post">
<div>Imię: <input type="text" id="imie">
Nazwisko: <input type="text" id="nazwisko"></div>
<div><textarea name="opinia" rows="4" cols="25">wpisz swoją opinię...</textarea></div>
<div><input type="submit" value=" wyślij formularz"></div>
</form>
Imię: Nazwisko:  wpisz swoją opinię...
```

Atrybuty INPUT:

- Specyficzne atrybuty
- accept (dla type="file") - określa rozdzielaną przecinkami listę akceptowanych typów dokumentów MIME, które serwer i skrypt przetwarzający formularz powinny akceptować (niewymagany)
- accesskey - przypisuje klawisz szybkiego dostępu do elementu formularza (niewymagany)
- align - ustala wyrównanie elementu w poziomie (niewymagany, przestarzały, zaniehany w XHTML 1.1),

wartości: center, justify, left, right; niewspierany w HTML 5

- alt (dla type="image") - określa alternatywny tekst opisujący grafikę dla przeglądarki niepotrafiącej wyświetlić pola (niewymagany)

- autocomplete (HTML 5) - włącza autouzupełnianie w polu; wartości *on* (domyślnie) lub *off*.
- autofocus (HTML 5) - określa, czy pole automatycznie powinno uzyskiwać fokus po załadowaniu strony.
- checked (dla type="checkbox", type="radio")- ustala początkowe zaznaczenie pola radio lub checkbox (niewymagany)
- disabled - wyłącza pole (niewymagany)
- form (HTML 5) - wymienia jeden lub kilka formularzy, do których należy pole; wartości *form_ID*.
- formaction (HTML 5) - określa adres URL, który przetwarza wysyłane dane z formularza; dotyczy typu *submit* i *image*.

- formenctype (HTML 5) - określa, jak dane z formularza powinny być kodowane w chwili przesyłania; dotyczy typu *submit* i *image*. Wartości: *application/x-www-form-urlencoded* (domyślnie), *multipart/form-data* (zalecane przy ładowaniu plików) *text/plain* (zalecane przy ładowaniu plików) *application/x-www-form-urlencoded* (domyślnie), *multipart/form-data* (zalecane przy ładowaniu plików), *text/plain* (zalecane przy ładowaniu plików).

- formmethod (HTML 5) - określa, jakiej metody HTTP użyć dla wysłania danych, dla typu *submit* i *image*. Wartości *get* i *post*.

- formnovalidate (HTML 5) - decyduje, że dane formularza nie powinny być walidowane przy przesyłaniu. Wartość: *formnovalidate* lub *formnovalidate="formnovalidate"*.

- formtarget (HTML 5) - określa, gdzie wyświetlić odpowiedź po przesłaniu danych, dla typu *submit* i *image*.

Wartości: *_blank*, *_self*, *_top*, *_parent*, *nazwa_okna*

- height (HTML 5) - określa w pikselach wysokość elementu *input*, tylko dla typu *image*.
- list (HTML 5) - odwołuje się do elementu *datalist*, który zawiera predefiniowane opcje dla elementu *input*.

Wartość *datalist_ID*.

- max (HTML 5) - określa maksymalną wartość dla elementu *input*. Wartości: *liczba* lub *data*.
- maxlength (dla type="file", type="password", type="readonly", type="text") - ustala maksymalną długość tekstu, który można wprowadzić w polu opisującym nazwę przesyłanego pliku, polu hasła czy polu z tekstem; gdy tekst jest dłuższy niż szerokość pola wyznaczona przez atrybut *size*, pole jest przewijane (niewymagany).

- min (HTML 5) - określa minimalną wartość dla elementu *input*. Wartości: *liczba* lub *data*.
- multiple (HTML 5) - pozwala wprowadzić w polu *input* więcej niż jedną wartość. Wartości: *multiple* lub *multiple="multiple"*.

- name (oprócz type="reset") - nadaje polu symboliczną, unikatową nazwę (**wymagany**)
 - pattern (HTML 5) - wprowadza wyrażenie regularne, które sprawdza wartość wprowadzoną w polu *input*.
 - placeholder (HTML 5) - wprowadza wskazówkę dla użytkownika, opisującą oczekiwaną w polu wartość.
 - readonly (oprócz type="reset" i type="readonly") - blokuje możliwość zmieniania zawartości pola (niewymagany)
 - required (HTML 5) - określa, czy wypełnienie pola jest wymagane. Wartość *required* lub *required="required"*.
 - size (dla type="file", type="password", type="readonly", type="text") - określa szerokość wyświetlanego pola
 - src (dla type="image") - podaje położenie grafiki dla przycisku (niewymagany)
 - step (HTML 5) - "krok", określa odstępów liczbowe między wartościami pola.
 - type - określa rodzaj pola (**wymagany**), **wartości: button, checkbox, file, hidden, image, password, radio, reset, submit, text**
 - value - określa początkową, domyślną wartość danego pola (niewymagany)
 - width (HTML 5) - określa w pikselach szerokość elementu *input*, tylko dla typu *image*.
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
 - Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:

Więcej o formularzach: [Formularze](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)