

Styl obramowania

Dodał Administrator
poniedziałek, 11 stycznia 2010 10:21

Tematy: styl obramowania | [grubość obramowania](#) | [kolor obramowania](#) | [obramowanie cząstkowe](#) | [obramowanie mieszane](#)

Dane w pigułce

Zastosowanie	wprowadza styl obramowania elementu
Dziedziczenie	nie
Wartości	none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset
Wartość domyślna	brak
Przykład	border-style: solid
Uwagi	
Odpowiednik w HTML	przestarzały atrybut border

Aby zdefiniować styl obramowania, należy wpisać w definicji stylu **border-style: wartość**

Elementom można nadawać obramowanie - z jednej lub kilku stron. **Konieczne** jest podanie stylu i grubości, obramowania, a **dotatkowo** można podać kolor obramowania.

Poniższe przykłady ilustrują dostępne style - dla lepszego uwidocznienia podano duże wartości [grubości obramowań](#).

border-style: none

border-style: dashed

border-style: dotted

border-style: solid

border-style: double

border-style: groove

border-style: ridge

border-style: inset

border-style: outset

Na marginesie warto dodać, że style obramowań są niekiedy wykorzystywane do tworzenia ukośnych krawędzi w menu opartym na CSS, ze względu na ukośne linie powstające w niektórych definicjach.

Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome