

Pseudoklasa :enabled i :disabled

Dodał Administrator
czwartek, 11 marzec 2010 16:47

Za pomocą pseudoklas :enabled oraz :disabled możemy kontrolować wygląd elementów interfejsu użytkownika — formularzy, w zależności od tego, czy są one dostępne, czy też nie. Do dalszych rozważań nad obiema pseudoklasami wykorzystam poniższy formularz.

```
<h1>Miniankieta</h1>

<form action=&quot;formmail.cgi&quot; method=&quot;post&quot;>

<ul>

<li>Odbiorca ankiety:<br /><input type=&quot;text&quot; name=&quot;to&quot;
value=&quot;bartek@danowski.pl&quot; disabled=&quot;disabled&quot; /></li>

<li>Imię:<br /><input type=&quot;text&quot; name=&quot;imie&quot; size=&quot;20&quot; /></li>

<li>E-mail:<br /><input type=&quot;text&quot; name=&quot;e-mail&quot; size=&quot;20&quot; /></li>

</ul>

<input type=&quot;submit&quot; value=&quot;Wyślij&quot; /> <input type=&quot;reset&quot;
value=&quot;Anuluj&quot; />

</form>
```

Za pomocą pseudoklasy :enabled możemy formatować wygląd pól formularza, które są dostępne dla użytkownika strony. Natomiast pseudoklasa :disabled dotyczy tych pól, których edycja została wyłączona za pomocą atrybutu disabled="disabled". Wykorzystanie obu pseudoklas pozwala znacznie poprawić czytelność całego formularza.

Poniżej zamieszczam arkusz, który formatuje wygląd dla pól aktywnych i nieaktywnych w naszym przykładowym formularzu.

```
input[type=&quot;text&quot;]:enabled
{
background:#C0FFC0;
}

input[type=&quot;text&quot;]:disabled
{
background:#FFC0C0;
}
```

Efekt działania przykładowego arkusza stylów widać na przykładzie dostępnym poniżej. Warto pamiętać o tym, że w tej chwili pseudoklasy :enabled i :disabled nie działają w przeglądarce Internet Explorer.

```
<html>
```

Pseudoklasa :enabled i :disabled

Dodał Administrator
czwartek, 11 marzec 2010 16:47

```
<head>

<meta http-equiv=&quot;Content-type&quot; content=&quot;text/html;charset=ISO-8859-2&quot;>

<title>Tytuł Strony WWW</title>

<style type=&quot;text/css&quot;>

input[type=&quot;text&quot;]:enabled

{

background:#C0FFC0;

}

input[type=&quot;text&quot;]:disabled

{

background:#FFC0C0;

}

}

</style>

</head>

<body>

<div class=&quot;przyklad&quot;>

<h1>Miniankieta</h1>

<form action=&quot;formmail.cgi&quot; method=&quot;post&quot;>

<ul>

<li>Odbiorca ankiety:<br /><input type=&quot;text&quot; name=&quot;to&quot;
value=&quot;bartek@danowski.pl&quot; disabled=&quot;disabled&quot; /></li>

<li>Imię:<br /><input type=&quot;text&quot; name=&quot;imie&quot; size=&quot;20&quot; /></li>

<li>E-mail:<br /><input type=&quot;text&quot; name=&quot;e-mail&quot; size=&quot;20&quot; /></li>

</ul>

<input type=&quot;submit&quot; value=&quot;Wyślij&quot; /> <input type=&quot;reset&quot;
value=&quot;Anuluj&quot; />

</form>

</div>
```

Pseudoklasa :enabled i :disabled

Dodał Administrator
czwartek, 11 marzec 2010 16:47

</body>

</html>