

LINK

Dodał Administrator
środa, 06 stycznia 2010 14:21

LINK - powiązanie elementów

HTML	XHTML	Internet Explorer	Netscape
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	3.0	1.0
3.5	2		

Polecenie .

Przykład: <head>

```
<title>Tytuł dokumentu</title>
```

```
<link title="Skorowidz" rel="index" href="skorowidz.htm">
```

```
<link rel="stylesheet" href="http://www.mojastrona.pl/mojestyle.css" type="text/css">
```

```
<link title="RSS" rel="alternate" href="http://mojastrona.pl/rss/newsy.xml" type="application/rss+xml">
```

```
</head>
```

Atrybuty powiązania:

- Specyficzne atrybuty
- charset - określa sposób kodowania dokumentu, do którego prowadzi odsyłacz (niewymagany); niewspierany w HTML 5.

- href - określa adres dokumentu (niewymagany)

- hreflang - określa język bazowy dokumentu wskazanego przez href (niewymagany)

- media - określa typ docelowego medium (niewymagany), **wartości: all, aural, braille, handheld, print, projection, screen, tty, tv**

- rel - określa relację między bieżącym dokumentem, a dokumentem wskazanym przez href; mówi, czym jest dowiązany dokument dla dokumentu bieżącego (niewymagany), **przykładowe wartości: appendix, bookmark, chapter, contents, copyright, glossary, help, index, next, prev, section, start, stylesheet, subsection**

- rev - określa relację odwrotną w stosunku do rel; mówi, czym jest dany dokument dla wskazanego przez href (niewymagany), **przykładowe wartości: appendix, bookmark, chapter, contents, copyright, glossary, help, index, next, prev, section, start, stylesheet, subsection**; niewspierany w HTML 5.

- sizes (HTML 5) - określa wielkość w pikselach (np. "16x16" lub "16x16 32x32" lub *any*) linkowanego zasobu, tylko dla *rel="icon"*.

- target - określa nazwę ramki, do której jest ładowany dokument (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1), **wartości: _blank, _parent, _self, _top**; niewspierany w HTML 5.

- title - pomocniczy, informacyjny tytuł dowiązanego dokumentu (niewymagany)

- type - typ MIME dowiązanego dokumentu (niewymagany), **wartości: text/css, text/javascript, application/rss+xml**

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)

- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: head

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:

Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)