

P

Dodał Administrator
środa, 06 styczeń 2010 14:39

P - akapit

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	1.0	1.0
2.1	2		

Polecenie definiuje akapit

(P - paragraph)

Przykład:

<p>Treść akapitu**</p>**

Treść akapitu

Atrybuty akapitów:

- Specyficzne atrybuty
-
- align - definiuje poziome wyrównanie akapitu (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1),
wartości: left, center, right, justify; niewspierany w HTML 5

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)

- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var

Więcej o akapitach: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)