

PRE

Dodał Administrator
środa, 06 styczeń 2010 14:41

PRE - blok preformatowany

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	1.0	1.0
2.1	2		

Polecenie zachowuje oryginalne formatowanie tekstu, np. zwielokrotnione spacje.

Przykład:

<pre>To jest tekst z dużymi odstępami**</pre>** To jest tekst z dużymi odstępami

Atrybuty bloku preformatowanego:

- Specyficzne atrybuty
- width - określa szerokość preformatowanego tekstu w znakach (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, br, cite, code, dfn, em, i, kbd, map, q, samp, script, span, strong, tt, var

Więcej o elementach blokowych: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)