

## SELECT

Dodał Administrator  
piątek, 08 styczeń 2010 01:24

---

## SELECT - rozwijane pole formularza

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	1.0	1.0
2.1	2		

Polecenie tworzy listę rozwijaną w formularzu.

Przykład: **<select>**

```
<option value = "volvo">Volvo</option>
```

```
<option value = "saab">Saab</option>
```

```
<option value = "opel">Opel</option>
```

```
<option value = "audi">Audi</option>
```

```
</select>
```

Volvo Saab Opel Audi

### Atrybuty rozwijanego pola formularza:

- Specyficzne atrybuty
- autofocus (HTML 5) - określa, czy opuszczana lista ma automatycznie uzyskiwać fokus w chwili załadowania strony.
- disabled - wyłącza dany element (niewymagany)
- form (HTML 5) - określa jeden lub więcej formularzy, do których należy element. Wartość: *form\_ID*.
- multiple - pozwala użytkownikowi zaznaczać jednocześnie kilka pozycji (niewymagany). Wartość *multiple* lub *multiple="multiple"*.
- name - nadaje elementowi unikatową nazwę (**wymagany**)
- size - określa liczbę widzianych jednocześnie wierszy (niewymagany)
- tabindex - określa pozycję elementu w trakcie nawigowania za pomocą tabulatora (niewymagany)
  
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Wyświetlanie:** liniowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** optgroup, option

---

Więcej o formularzach: [Formularze](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)