

## TH - tytuł kolumny tabeli

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
3.2-5	1.0-1.1	2.0	1.0
2.1	2		

Polecenie tworzy tytuł kolumny tabeli.

Przykład: `<table border = "1">`

```

<tr>
<th>Tytuł kolumny 1</th>
<th>Tytuł kolumny 2</th>
</tr>
<tr>
<td>Komórka 11</td>
<td>Komórka 21</td>
</tr>
<tr>
<td>Komórka 12</td>
<td>Komórka 22</td>
</tr>
</table>

```

Tytuł kolumny 1	Tytuł kolumny 2
Komórka 11	Komórka 21
Komórka 12	Komórka 22

### Atrybuty nagłówka kolumny tabeli:

- Specyficzne atrybuty
  - abbr - skrótowy opis zawartości komórki (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  - align - określa poziome wyrównanie komórki (niewymagany), wartości: *left*, *right*, *center*, *justify*, *char*; niewspierany w HTML 5
  - axis - nazwa grupy, kategorii komórek o jednym typie danych (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  - bgcolor - kolor tła komórki (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
  - char - określa znak, według którego wyrównywana jest zawartość, jak przecinek lub kropka, np. align="char" char="," (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  - charoff - określa pozycję znaku wyrównania zdefiniowanego przez char, np. align="char" charoff="12" char="." (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  - colspan - liczba kolumn, na które rozciąga się komórka (niewymagany)
  - headers - lista identyfikatorów komórek nagłówkowych, rozdzielanych spacjami (niewymagany)
  - height - wysokość komórki (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
  - nowrap - zakaz łamania wiersza (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
  - rowspan - liczba wierszy, na które rozciąga się komórka (niewymagany)
  - scope - przedział komórek objęty tą samą definicją nagłówka (niewymagany), wartości: *row*, *col*, *rowgroup*, *colgroup*
  - valign - pionowe wyrównanie komórki (niewymagany), wartości: *top*, *bottom*, *middle*, *baseline*; niewspierany w HTML 5
  - width - szerokość komórki (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
  - Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

## TH

Dodał Administrator  
piątek, 08 styczeń 2010 01:40

---

**Znacznik zamykający:** opcjonalny

**Wyświetlanie:** n.d.

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** tr

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var

---

Więcej o tabelach: [Tabele](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)