

UL - wykaz nieuporządkowany

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	1.0	1.0
2.1	2		

Polecenie tworzy szkielet wykazu nieuporządkowanego.

Przykład: ``

`Krowa`

`Koń`

`Pies`

`Kot`

``

- Krowa
- Koń
- Pies
- Kot

Atrybuty wykazu nieuporządkowanego:

- Specyficzne atrybuty
- `compact` - zmniejszenie odstępu między liniami (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
- `type` - określa styl punktowania wykazu (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1), wartości: *disc*, *circle*, *square*, *round*, *none*, *A*, *a*, *I*, *i*, *upper-alpha*, *lower-alpha*, *upper-roman*, *lower-roman*, *decimal*; niewspierany w HTML 5

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: `blockquote`, `body`, `button`, `dd`, `del`, `div`, `fieldset`, `form`, `ins`, `li`, `map`, `noscript`, `object`, `td`, `th`

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: `li`

Więcej o wykazach: [Wykazy](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)