

Atrybuty standardowe

Dodał Administrator
sobota, 09 styczeń 2010 10:24

Atrybuty podstawowe

Nie dotyczy elementów base, head, html, meta, param, script, style i title.

Atrybut	Wartość
---------	---------

class	class="nazwa klasy"
-------	---------------------

<p class="przypisy">Jakiś tam tekst</p> Atrybut pozwala wstawić deklarację klasy stylu dla konkretnego elementu. Przypisanie tego sa

id	id="nazwa elementu"
----	---------------------

<p id="wazne01">To jest jakiś tekst</p> Atrybut opatruje element unikatowym w dokumencie oznakowaniem alfanumerycznym (pierws

style	<h1 style="color: red; font-style: italic">Tytuł</h1>
-------	-------------------------------------------------------

Tytuł

Atrybut pozwala wstawić definicję stylu dla konkretnego elementu.

title	<h1 title="bardzo ważny tytuł">Tytuł</h1>
-------	-------------------------------------------

Tytuł

Atrybut pozwala uzyskać "dymek" z informacją pomocniczą o danym elemencie, pokazujący się po nasunięciu kursora mys

Atrybuty językowe

Nie dotyczy elementów base, br, frame, frameset, hr, iframe, param i script.

Atrybut	Wartość
---------	---------

dir	ltr rtl
-----	-----------

To jest tekst od lewej do prawej, a <bdo dir="rtl">to jest tekst od prawej do lewej</bdo> i znowu tekst z lewej do prawej.

To jest tekst od lewej do prawej, to jest tekst od prawej do lewej i znowu tekst z lewej do prawej. Atrybut pozwala określić kierunek tek

lang	lang="kod języka"
------	-------------------

en (angielski), en-us (amerykański), es (hiszpański), fr (francuski), pl (polski), pt (portugalski), ru (rosyjski) i t.j. (dalej zapewne przyszłości) do s

Atrybuty klawiatury

Atrybut	Wartość	Opis
---------	---------	------

accesskey	znak	Ustawia skrót klawiszowy dający dostęp do elementu.
-----------	------	-----------------------------------------------------

tabindex	liczba	Ustawia kolejność przechodzenia między elementami za pom
----------	--------	----------------------------------------------------------

Nowe atrybuty HTML 5

Atrybut	Wartość	Opis
---------	---------	------

contenteditable	true, false	
-----------------	-------------	--

Atrybut określa, czy użytkownik może edytować zawartość, czy też nie.

contextmenu	ID elementu menu w DOM	Atrybut określa menu kontekstowe dla elementu (pod prawym
-------------	------------------------	-----------------------------------------------------------

draggable	true, false	
-----------	-------------	--

Atrybut określa, czy element może być przeciągany.

dropzone	copy (wartość domyślna), move	
----------	-------------------------------	--

Atrybut określa, co dzieje się po przeciągnięciu i upuszczeniu elementu na inny element.

hidden	hidden	lub hidden="hidden"
--------	--------	---------------------

Atrybut wskazuje, że element jeszcze nie lub już nie jest istotny. Element z tym atrybutem nie jest wyświetlany.

inert	inert	lub inert="inert"
-------	-------	-------------------

Atrybut powoduje, że opatrzony nim element jest nieczynny i przeglądarka działa tak, jakby elementu w ogóle nie było, nawet

spellcheck	[pusty ciąg]=true, true, false	
------------	--------------------------------	--

Atrybut określa, czy element ma mieć sprawdzaną pisownię.

translate	[pusty ciąg], true, false	
-----------	---------------------------	--

Atrybut wskazuje, czy element i jego elementy potomne mają być tłumaczone, gdyby podjęto decyzję o lokalizacji. Gdy brak