

## ADDRESS

Dodał Administrator  
środa, 16 grudnia 2009 14:50

---

### ADDRESS - adres

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	1.0	1.0
2.1	2		

Polecenie definiuje blok adresu. Przeglądarki interpretują go jako kursywę.

Przykład:

#### <address>

```
Paweł Wimmer<br>
Redaktor<br>
Warszawa<br>
<a href="mailto:wimmer@helion.pl">E-mail</a>
</address>  Paweł Wimmer
Redaktor
Warszawa
E-mail
```

#### Atrybuty akapitów:

- Specyficzne atrybuty
- brak
  
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#):

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Sposób wyświetlania:** blokowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var

---

Więcej o elementach blokowych: [Bloki](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)