

## BR

Dodał Administrator  
środa, 16 grudnia 2009 17:14

---

## BR - przełamanie wiersza

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.1	1.0	1.0
2.1	2		

Polecenie wymusza przełamanie wiersza - w HTML ma pojedynczy znacznik <br>, w XHTML <br />.

(BR - break)

Przykład:

To jest fragment tekstu<br>z przełamanym wierszem

To jest fragment tekstu  
z przełamanym wierszem

### Atrybuty przełamania wiersza:

- Specyficzne atrybuty
- 
- clear - wymusza zrzućenie w dół sąsiadującego elementu (niewymagany, przestarzały, poniechany w XHTML 1.1), **wartości: none, left, right, all.**
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** zabroniony

**Sposób wyświetlania:** zastępowany przez przełamanie wiersza

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:**

---

Więcej o elementach blokowych: [Bloki](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)