

HR - pozioma linia

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	1.0	1.0
2.1	2		

Polecenie `<hr>` tworzy w HTML 4 poziomą linię, natomiast w HTML 5 jest ona interpretowana jako tematyczny podział dokumentu. W XHTML polecenie ma postać `<hr />`.

Przykład:

`<hr>`

Atrybuty poziomej linii:

- Specyficzne atrybuty
 - `align` - wyrównanie linii względem marginesów (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1), **wartości: left, right, center**, np. `align="right"`; niewspierany w HTML 5
 - `noshade` - usunięcie cienia linii, (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
 - `size` - wysokość linii, (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1), **wartości: piksele**, np. `size="3"`; niewspierany w HTML 5
 - `width` - szerokość linii, (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1), **wartości: piksele, procenty**, np. `width="80%"`; niewspierany w HTML 5
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
 - Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: `blockquote`, `body`, `button`, `dd`, `del`, `div`, `fieldset`, `form`, `ins`, `li`, `map`, `noscript`, `object`, `td`, `th`

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:

Więcej o elementach blokowych: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)