

PARAM

Dodał Administrator
środa, 06 styczeń 2010 14:40

PARAM - parametr obiektu multimedialnego

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
3.2-5	1.0-1.1	3.0a1	1.0
3.5	2		

Polecenie określa parametry obiektu.

Przykład: `<object ID="MediaPlayer1" width=280 height=45
classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
codebase=" http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,02,902"
standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..."
type="application/x-oleobject">
<param name="filename" value="../multimed/swist.wav">
<param name="animationatstart" value="true">
<param name="transparentatstart" value="true">
<param name="autostart" value="true">
<param name="showcontrols" value="true">
<param name="volume" value="0">
</object>`

Atrybuty parametru:

- Specyficzne atrybuty
- name - przypisuje unikatową nazwę (**wymagany**)
- type - określa typ MIME zasobu (niewymagany); niewspierany w HTML 5.
- value - podaje konkretną wartość elementu (niewymagany)
- valuetype - określa typ wartości (niewymagany), **wartości: data, ref, object**; niewspierany w HTML 5
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: object

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:

Więcej o obiektach: [Multimedia](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)