

## TEXTAREA

Dodał Administrator  
piątek, 08 styczeń 2010 01:38

---

### TEXTAREA - pole tekstowe formularza

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
2.0-5	1.0-1.1	1.0	1.0
2.1	2		

Polecenie tworzy pole tekstowe jako element formularza.

Przykład: `<textarea rows="5" cols="30">`

Tutaj jest pole tekstowe formularza

`</textarea>`

Tutaj jest pole tekstowe formularza

#### Atrybuty pola tekstowego formularza:

- Specyficzne atrybuty
  - `accesskey` - przypisuje klawisz szybkiego dostępu do pola, np. `accesskey="a"` (niewymagany)
  - `autofocus` (HTML 5) - określa, czy pole powinno otrzymywać fokus w chwili załadowania; wartość: `autofocus` lub `autofocus="autofocus"`.
  - `cols` - szerokość pola liczona liczbą kolumn znaków (**wymagany**)
  - `disabled` - wyłączenie pola z działania, np. niedostępne dla skryptów (niewymagany); wartość: `disabled` lub `disabled="disabled"`.
  - `form` (HTML 5) - definiuje jeden lub więcej formularzy, do których należy pole; wartość: `form_ID`.
  - `maxlength` (HTML 5) - określa maksymalną liczbę znaków w polu.
  - `name` - unikatowa nazwa pola (**wymagany**)
  - `placeholder` (HTML 5) - jest krótką podpowiedzią dla użytkownika odnośnie do oczekiwanej zawartości pola.
  - `readonly` - pole tylko do odczytu (niewymagany); wartość: `readonly` lub `readonly="readonly"`.
  - `required` (HTML 5) - określa, czy pole ma być obowiązkowo wypełnione; wartość: `required` lub `required="required"`.
  - `rows` - wysokość pola w wierszach (**wymagany**)
  - `tabindex` - ustala kolejność pola w przypadku przemieszczania się między polami za pomocą klawisza tabulatora (niewymagany)
  - `wrap` (HTML 5) - określa sposób zawijania tekstu w polu; wartość: `soft` lub `hard` (tylko wtedy, gdy użyto atrybutu `cols`).
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
  - Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Wyświetlanie:** liniowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** tylko tekst

---

Więcej o formularzach: [Formularze](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)