

AUDIO

Dodał pwimmer
wtorek, 27 listopad 2012 21:45

AUDIO - audio

| | | | |
|-------|--------|-------------------|---------|
| HTML | XHTML | Internet Explorer | Firefox |
| Opera | Chrome | | |
| 5 | | | |
| x | x | x | x |

Polecenie definiuje interfejs pliku dźwiękowego.

Uwaga: aktualny stan obsługi plików, listopad 2012:

mp3 - Chrome, Internet Explorer

ogg - Chrome, Firefox, Opera

wav - Chrome, Firefox, Opera

Przykład:

```
<audio src="irishs.mp3" controls ></audio>
```

mp3

wav

Możliwe jest udostępnienie kilku formatów pliku dźwiękowego w nadziei, że przeglądarka obsłuży jeden z nich.

```
<source src="plik-audio.mp3" type="audio/mpeg" /> Twoja przeglądarka nie obsługuje znacznika audio. </audio>  
<audio controls="controls">  
<source src="dzwiek.wav" type="audio/wav" />  
<source src="dzwiek.ogg" type="audio/ogg" />  
<source src="dzwiek.mp3" type="audio/mpeg" />  
Twoja przeglądarka nie obsługuje znacznika audio.  
</audio>
```

Atrybuty audio:

- Specyficzne atrybuty
 - src - atrybut podaje adres pliku dźwiękowego
 - controls lub controls="controls" - atrybut powoduje wyświetlenie interfejsu
 - loop lub loop="loop" - atrybut powoduje odtwarzanie pliku w pętli
 - autoplay lub autoplay="autoplay" - atrybut powoduje odtwarzanie pliku zaraz po uruchomieniu strony
 - preload lub preload="preload" - atrybut powoduje wstępne załadowanie plików dźwiękowych, zanim czytelnik zechce uruchomić odtwarzanie
-
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#): accesskey, hidden, itemtype, class, id, lang, contenteditable, inert, spellcheck, contextmenu, itemid, style, dir, itemprop, tabindex, draggable, itemref, title, dropzone, itemscope, translate
 - Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

AUDIO

Dodał pwimmer
wtorek, 27 listopad 2012 21:45

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:

Więcej o multimediami: [Multimedia](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)