

TIME

Dodał pwimmer
czwartek, 20 grudzień 2012 18:32

TIME - data/czas

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
5			
x (9.0)	x	x	x

Polecenie definiuje datę czas jakiegoś zdarzenia, ale jest przeznaczone dla robotów sieciowych i aplikacji webowych, nie dla czytelnika.

Przykład:

`<p>Spotkanie odbędzie się <time datetime="2013-05-20">20 maja 2013 roku</time> w Instytucie Biologii.</p>`

Spotkanie odbędzie się 20 maja 2013 roku w Instytucie Biologii.

`<p>Spotkanie odbędzie się <time datetime="2013-05-20T10:00">20 maja 2013 roku o 10:00</time> w Instytucie Biologii.</p>`

Spotkanie odbędzie się 20 maja 2013 roku o 10:00 w Instytucie Biologii.

`<p>Spotkanie odbędzie się o <time>10:00</time> w Instytucie Biologii.</p>`

Spotkanie odbędzie się o 10:00 w Instytucie Biologii.

Atrybuty obszaru:

- Specyficzne atrybuty
- `datetime` (nieobowiązkowy) - określa datę i/lub czas, wedle ściśle określonej składni, np. `datetime="2013-05-20` lub `datetime="2013-05-20T10:00`. Gdy podajemy datę i czas, rozdzielamy je literą T (time). Schemat: dla daty rok-miesiąc-dzień, czyli RRRR-MM-DD, dla czasu godzina:minuta:sekunda, czyli HH:MM:SS+2:00 (2 godziny dla Polski).

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:

Więcej o elementach blokowych: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)