

## HGROUP

Dodał pwimmer  
sobota, 22 grudzień 2012 20:40

---

### HGROUP - grupa nagłówków

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
5			
x (9.0)	x	x	x

Polecenie definiuje nagłówek sekcji, grupując od jednego do kilku śródtytułów od h1 do (maksymalnie) h6. Typowe użycie to zgrupowanie w hgroup tytułu i podtytułu artykułu albo tytułu i sloganu (hasła) pod nim. Użycie hgroup nie jest potrzebne, gdy mamy pojedynczy tytuł, nie używamy podtytułu i/lub hasła pod tytułem.

Znacznik HGROUP należy do grupy nowych semantycznych poleceń języka HTML.

Poniższy przykład pokazuje artykuł, w którym jest część nagłówkowa header z tytułem i śródtytułem oraz metainformacją o dacie, a także wydzielona część z tytułem i podtytułem, zgrupowanymi w hgroup.

```
Przykład: </article>
<header>
  <hgroup>
    <h1>Tytuł sekcji</h1>
    <h2>Podtytuł sekcji</h2>
  </hgroup>
  <p><time datetime="2013-01-01">1 stycznia 2013</time></p>
</header>
<p>Tekst artykułu</p>
</article>
```

#### Atrybuty obszaru:

- Specyficzne atrybuty
- brak
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Sposób wyświetlania:** blokowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:**

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:**

---

Więcej o elementach blokowych: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)