

FIELDSET

Dodał Administrator
środa, 06 stycznia 2010 08:34

FIELDSET - grupa elementów formularza

| | | | |
|-------|---------|-------------------|---------|
| HTML | XHTML | Internet Explorer | Firefox |
| Opera | Chrome | | |
| 4.x-5 | 1.0-1.1 | 4.0b2 | 1.0 |
| 4.1 | 2 | | |

Polecenie tworzy wspólne obramowanie dla elementów formularza.

Przykład: `<form action="mailto:autor_strony@jego_domena" method="post">`

```
<fieldset>
<legend>Ankieta</legend>
<div><textarea rows="5" cols="30">Wpisz opinię...</textarea></div>
<div><input type="submit" value=" wyślij formularz "></div>
</fieldset>
</form>
```

Ankieta Wpisz opinię...

Atrybuty grupy formularza:

- Specyficzne atrybuty
- disabled (HTML 5) - mówi, że dana grupa elementów formularza ma być wyłączona; wartość *disabled* lub *disabled="disabled"*.
- form (HTML 5) - wymienia formularze, z którymi skojarzona jest dana grupa elementów formularza; wartość *form_ID*.
- name (HTML 5) - określa nazwę grupy fieldset.
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, legend, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var

Więcej o formularzach: [Formularze](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)