

### HEADER - nagłówek

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
5			
x (9.0)	x	x	x

Polecenie definiuje pojemnik zawierający nagłówek dokumentu lub sekcji. Może zawierać śródtytuł, część nawigacyjną, wstęp, formularz wyszukiwarki itp. HEADER **nie zastępuje** śródtytułów od h1 do h6, lecz może je zawierać.

Znacznik HEADER należy do grupy nowych semantycznych poleceń języka HTML, które zastępują w pewnych rolach uniwersalny znacznik DIV, zwłaszcza w połączeniu z ID <div id="header">.

Przykład: <article>

<header>

<h1>Nowy aparat Nikona</h1>

<p><time pubdate="pubdate" datetime="2013-05-15"></time></p>

</header>

<p>Na rynku ukazał się właśnie nowy, cyfrowy aparat fotograficzny firmy Nikon...</p>

</article>

#### Atrybuty obszaru:

- Specyficzne atrybuty
- brak
  
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Sposób wyświetlania:** blokowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:**

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:**

---

Więcej o elementach blokowych: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)