

Styl lokalny

Dodał Administrator
niedziela, 10 styczeń 2010 11:35

Tematy: [metody wstawiania stylów](#) | [styl lokalny](#) | [rozciąganie stylu](#) | [wydzielone bloki](#) | [zagnieżdżanie arkusza](#) | [zewnętrzny arkusz](#) | [import arkusza](#)

Styl lokalny pozwala nadawać atrybuty wybranym, pojedynczym elementom strony. Typowym zastosowaniem jest nadanie określonych atrybutów akapitowi.

```
<p style="definicja stylu">Treść akapitu</p>
```

Na przykład:

```
<p style="font-size: 12pt; font-weight: bold; font-family: 'Andale mono', 'Courier New', monospace; ">Treść akapitu</p>
```

To jest akapit wyświetlany za pomocą czcionki Andale mono, Courier New lub innej monotypicznej, pogrubionej, o wielkości 12 punktów.

Inny przykład:

```
<h1 style="font-size: 25pt; font-weight: bold; font-family: Arial, sans-serif; ">Treść tytułu</h1>
```

Treść tytułu

Kolejny przykład:

```
<ul style="font: italic bold 14pt Times; color: red; ">
<li>pierwszy punkt
<li>drugi punkt
<li>trzeci punkt
</ul>
- pierwszy punkt
- drugi punkt
- trzeci punkt
```

I jeszcze jeden:

```
<p style="text-transform: capitalize">to jest akapit, w którym pierwsze litery wyrazów są wyświetlane za pomocą kapitalików.</p>
```

to jest akapit, w którym pierwsze litery wyrazów są wyświetlane za pomocą kapitalików.

Pozioma linia z kilkoma atrybutami (tylko IE)

```
<hr style="height: 10px; width: 200px; color: lime; ">
```

Wykaz numerowany

```
<ul style="list-style: lower-roman inside">
<li>pierwszy punkt
<li>drugi punkt
<li>trzeci punkt
</ul>
```

Styl lokalny

Dodał Administrator
niedziela, 10 styczeń 2010 11:35

- pierwszy punkt
- drugi punkt
- trzeci punkt