

## Rozciąganie stylu

Dodał Administrator  
niedziela, 10 styczeń 2010 11:36

---

**Tematy:** [metody wstawiania stylów](#) | [styl lokalny](#) | rozciąganie stylu | [wydzielone bloki](#) | [zagnieżdżanie arkusza](#) | [zewnętrzny arkusz](#) | [import arkusza](#)

Rozciąganie stylu polega na objęciu stylem pewnego fragmentu (liniowego) w dokumencie HTML. Posługujemy się tutaj poleceniem

```
<span> </span>
```

Na przykład:

```
<p>Jakiś akapit i <span style="font-family: Courier; font-size: 15pt; font-weight: bold; color: red; ">fragment objęty poleceniem span </span> oraz reszta akapitu.</p>
```

Jakiś akapit i fragment objęty poleceniem span oraz reszta akapitu

W poleceniu **span** możemy wykorzystać także [klasy](#), jeśli są zdefiniowane w nagłówku dokumentu (arkusz zagnieżdżony) czy jakimś zewnętrznym arkuszu. Gdybyśmy wstawili w nagłówku dokumentu, w definicji stylów (i raczej bez polskich znaków, gdyż starsze przeglądarki mogą wykazać błąd) polecenie

```
.BardzoWazne {font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: bold; color: lime; }
```

możemy je wykorzystać w definicji **span**. Na przykład:

```
<span class="BardzoWazne">To jest fragment dokumentu, formatowany zgodnie z definicją klasy BardzoWazne.</span>
```

To jest fragment dokumentu, formatowany zgodnie z definicją klasy BardzoWazne.

Inny przykład, w którym kilka pierwszych wyrazów akapitu jest wyświetlanych za pomocą małych kapitalików. Korzystamy tutaj z definicji:

```
.PierwszeWyrazy {font-variant: small-caps}
```

którą obejmujemy pierwsze trzy wyrazy - <span class="PierwszeWyrazy">.

To jest akapit, w którym trzy pierwsze wyrazy są wyświetlane za pomocą małych kapitalików.