

THEAD

Dodał Administrator
piątek, 08 styczeń 2010 01:42

THEAD - nagłówek kolumny tabeli

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
4.x-5	1.0-1.1	3.0a1	1.0
4.0	2		

Polecenie wydziela nagłówek tabeli, który nie ulega przewijaniu, podobnie jak stopka tabeli, a w przeciwieństwie do ciała tabeli.

Przykład: `<table border = "1">`

`<thead>`

`<tr>`

`<td>Tutaj jest nagłówek tabeli</td>`

`</tr>`

`</thead>`

`<tfoot>`

`<tr>`

`<td>Tutaj definiuje się stopkę tabeli</td>`

`</tr>`

`</tfoot>`

`<tbody>`

`<tr>`

`<td>To jest ciało tabeli</td>`

`</tr>`

`</tbody>`

`</table>`

Tutaj jest nagłówek tabeli

Tutaj definiuje się stopkę tabeli

To jest ciało tabeli

Atrybuty stopki tabeli:

- Specyficzne atrybuty
- align - określa wyrównanie komórek (niewymagany), wartości: *left*, *right*, *center*, *justify*, *char*; niewspierany w HTML 5
- char - określa znak, według którego wyrównywana jest zawartość, jak przecinek lub kropka, np. align="char" char="." (niewymagany); niewspierany w HTML 5
- charoff - określa pozycję znaku wyrównania zdefiniowanego przez char, np. align="char" charoff="12" char="." (niewymagany); niewspierany w HTML 5
- valign - określa pionowe wyrównanie elementu (niewymagany), wartości: *top*, *bottom*, *middle*, *baseline*; niewspierany w HTML 5

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: opcjonalny

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: table

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: tr

THEAD

Dodał Administrator
piątek, 08 styczeń 2010 01:42

Więcej o tabelach: [Tabele](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)