

Zagnieżdżanie arkusza

Dodał Administrator
niedziela, 10 styczeń 2010 11:42

Tematy: [metody wstawiania stylów](#) | [styl lokalny](#) | [rozciąganie stylu](#) | [wydzielone bloki](#) | zagnieżdżanie arkusza | [zewnętrzny arkusz](#) | [import arkusza](#)

Bardzo często spotykanym sposobem definiowania stylów na stronie jest zagnieżdżanie definicji w nagłówkowej części dokumentu. W tym celu wystarczy wpisać odpowiedni blok informacji między poleceniami **<head>** i **</head>**.

Przykładowo, niniejsza strona zawiera krótki zestaw stylów, zdefiniowany następująco w części nagłówkowej:

```
<head>
<style type="text/css">
<!--
body {margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; }
p {font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica; font-weight: normal; }
-->
</style>
</head>
```

Zdefiniowano w nim 1-centymetrowe marginesy strony oraz 10-punktową czcionkę Arial (oraz inne czcionki "rezerwowe") dla akapitów. Proszę zwrócić uwagę na wiersz `<!-- i -->`, czyli znaki komentarza obejmujące definicję. "Chowają" one definicję przed przeglądarkami nie interpretującymi stylów, co zapobiega niepotrzebnemu wyświetleniu treści definicji stylów w tych przeglądarkach.

Style definiujemy w "klasyczny" sposób, za pomocą zestawu **Selektor { cecha: wartość}**. Na przykład `p {font-family: Helvetica}` czy `ul {font-size: 10pt; font-family: Times}`.

Zagnieżdżanie arkusza zaleca się w przypadku tych stron, w których stosuje się unikatowe style. Gdy kilka stron jest formatowanych za pomocą tego samego zestawu stylów, lepiej jest oczywiście stosować dołączanie wspólnego, zewnętrznego arkusza stylów (opisujemy to [tutaj](#)), co skraca czas przygotowania i zmniejsza wielkość plików.