

Import arkusza

Dodał Administrator
niedziela, 10 styczeń 2010 11:45

Tematy: [metody wstawiania stylów](#) | [styl lokalny](#) | [rozciąganie stylu](#) | [wydzielone bloki](#) | [zagnieżdżanie arkusza](#) | [zewnętrzny arkusz](#) | import arkusza

Każdą stronę można opisać za pomocą arkusza stylów importowanego z innej witryny. Import jest definiowany za pomocą następującego polecenia, umieszczanego w ramach **head**:

```
<style>
<!--
@import url("http://www.jakisadres.pl/arkusz.css");
-->
</style>
```

Wygląd dokumentu będzie się oczywiście zmieniać za każdym razem, gdy webmasterowi owej strony przyjdzie do głowy zmienić zawartość arkusza.

Można podać zarówno adres względny, jak i bezwzględny. Korzystając ze stylu na innym serwerze, musimy oczywiście podać adres bezwzględny:

```
<style>
<!--
@import url("http://www.firma.pl/style/arkusz.css");
-->
</style>
```

Można więc sobie wyobrazić ujednoczenie wyglądu różnych witryn poprzez wykorzystanie importowanych stylów, umieszczonych na czyimś serwerze.

Możliwe jest łączenie różnych definicji, np. uzupełnienie ustaleń importowanego arkusza stylów o własne definicje różnych elementów (style zagnieżdżane). W przypadku konfliktu pierwszeństwo mają ustalenia własne.

```
<style>
<!--
@import url("http://www.firma.pl/style/arkusz.css");
h1 {font-size: 30pt; font-family: Helvetica; }
-->
</style>
```

W definicji możemy podać kilka kolejnych adresów importowanych arkuszy (polecenia @import muszą się znajdować na początku). W przypadku konfliktu definicji importowanych, pierwszeństwo mają ostatnie w kolejności definicje @import.