

Cudzysłowy

Dodał Administrator
wtorek, 12 stycznia 2010 08:33

Tematy: [generowanie treści](#) | [przyrost licznika](#) | [reset licznika](#) | cudzysłowy

Dane w pigułce

Zastosowanie	definiowanie znaków cudzysłowów
Dziedziczenie	tak
Wartości	znaki w Unikodzie lub encje
Wartość domyślna	""
Przykład	blockquote { quotes: "\201e" "\201d"; }
Uwagi	
Odpowiednik w HTML	brak

Aby zdefiniować cudzysłów, należy wpisać w definicji stylu **quotes : wartość znaku**

Polecenie **quotes** pozwala nam zdefiniować, jakie znaki zostaną użyte w charakterze cudzysłowów, gdy za pomocą **content** przywołujemy cudzysłowy - nie jest wcale powiedziane, że musi to być tradycyjny znak cudzysłowu z klawiatury. Polecenie wstawiamy do stylów w części nagłówkowej strony HEAD

Przykład użycia wartości unikodowych (z przykładowym selektorem **blockquote**):

```
blockquote { quotes: "201e" "201d"; }  
blockquote:before { content: open-quote; }  
blockquote:after { content: close-quote; }
```

Efekt:

jakiś cytat

Inny przykład (z selektorem **blockquote**):

```
blockquote { quotes: "0AB" "0BB" }  
blockquote:before { content: open-quote; }  
blockquote:after { content: close-quote; }
```

Efekt:

jakiś cytat

Zauważ, że można też tworzyć osobne definicje dla różnych atrybutów językowych selektora (np. lang="fr"), co pozwala używać cudzysłowy stosowane zwyczajowo w danym kraju.

Uwaga: cytatów opisywanych za pomocą encji przeglądarki na razie nie interpretują.

Tabela z typowymi znakami

	Przykład	Encja	Unicode
"	"		0022
'	'		0027
<	<		2039
>	>		203A
«	«		00AB
»	»		00BB
‘	‘		2018
’	’		2019
“	“		201C
”	”		201D
”	”		201E

Interpretacja: Internet Explorer 8, Opera, Firefox

Cudzysłowy

Dodał Administrator
wtorek, 12 styczeń 2010 08:33
