

Pseudoklasa :not()

Dodał Administrator
piątek, 12 marzec 2010 00:25

Pseudoklasa :not() w nawiasie zawiera argument, który jest selektorem prostym, np. może to być p. Następnie wymusza formatowanie tych elementów, które nie są argumentem zapisanym w nawiasie. Aby łatwiej było zrozumieć sens działania niniejszego elementu, przyjrzyjmy się prostemu listingowi kodu XHTML/HTML.

```
<h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non turpis at leo tempus consectetur vitae non mi. Integer mi purus, rhoncus et ornare ac, consectetur sit amet orci.</p>
```

```
<ul>
```

```
<li>Pierwszy element listy</li>
```

```
<li>Drugi element listy</li>
```

```
<li>Trzeci element listy</li>
```

```
</ul>
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non turpis at leo tempus consectetur vitae non mi. Integer mi purus, rhoncus et ornare ac, consectetur sit amet orci.</p>
```

Następnie, korzystając z selektora uniwersalnego (symbol gwiazdki), ustawmy dowolny kolor zgodnie z poniższym wzorem.

```
*
```

```
{
```

```
color:green;
```

```
}
```

Kolejnym krokiem będzie przypisanie innego kolor dla wszystkich elementów, które nie są akapitami. Do tego celu wykorzystamy pseudoklasę :not() zgodnie z poniższym wzorem. Ważne jest to, aby w nawiasie obok nazwy pseudoklasy podać selektor, który ma mieć inne formatowanie niż reszta dokumentu.

```
:not(p)
```

```
{
```

```
color:red;
```

```
}
```

Efekt działania przykładu zaprezentowanego w niniejszym podrozdziale znajduje się poniżej. Niestety użytkownicy przeglądarki Internet Explorer muszą zadowolić się rysunkiem 15.11, ponieważ pseudoklasa :not() nie jest obsługiwana przez tę przeglądarkę.

```
<<przykład>>
```

```
<html>
```

Pseudoklasa :not()

Dodał Administrator
piątek, 12 marzec 2010 00:25

```
<head>

<meta http-equiv=&quot;Content-type&quot; content=&quot;text/html;charset=ISO-8859-2&quot;>

<title>Tytuł Strony WWW</title>

<style type=&quot;text/css&quot;>

*

{

color:green;

}

:not(p)

{

color:red;

}

}

</style>

</head>

<body>

<div>

<h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non turpis at leo tempus consectetur vitae non mi. Integer mi purus, rhoncus et ornare ac, consectetur sit amet orci.</p>

<ul>

<li>Pierwszy element listy</li>

<li>Drugi element listy</li>

<li>Trzeci element listy</li>

</ul>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non turpis at leo tempus consectetur vitae non mi. Integer mi purus, rhoncus et ornare ac, consectetur sit amet orci.</p>

</div>
```

Pseudoklasa :not()

Dodał Administrator
piątek, 12 marzec 2010 00:25

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<</przykład>>
```

Rysunek 15.11. Przykład działania pseudoklasy :not()