

## P

Dodał Administrator  
środa, 06 styczeń 2010 14:39

---

## P - akapit

|       |         |                   |         |
|-------|---------|-------------------|---------|
| HTML  | XHTML   | Internet Explorer | Firefox |
| Opera | Chrome  |                   |         |
| 2.0-5 | 1.0-1.1 | 1.0               | 1.0     |
| 2.1   | 2       |                   |         |

Polecenie definiuje akapit

(P - paragraph)

Przykład:

**<p>**Treść akapitu**</p>**

Treść akapitu

### Atrybuty akapitów:

- Specyficzne atrybuty
- 
- align - definiuje poziome wyrównanie akapitu (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1),  
**wartości: left, center, right, justify**; niewspierany w HTML 5

- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Wyświetlanie:** blokowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var

---

Więcej o akapitach: [Elementy blokowe](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)